

CE Vonkvrije rateltakels / Spark proof lever hoists (ATEX ZONE 2) / Svirtinė talė sprogiai aplinkai





Tel.+370 676 65626 , bagra@bagra.lt

Eigenschappen

- » Geschikt voor omgeving waar vocht, stof of gasexplosiegevaar een rol speelt.
- » Robuust and compact ontwerp.
- » Ergonomische ratel.
- » Verchromd handwiel.
- » Lasthaak van gehard staal.
- » Met verzinkte last ketting.

Features

- » Suitable for potentially dangerous and explosive environments.
- » Robust and compact design.
- » Ergonomic lever.
- » Chromed hard wheel.
- » Drop-forged and heat treated hooks.
- » With galvanized load chain.



Atex code 2

CE Ⓜ II 3 G C Tx / II 3D C Tx

0
2
3
4
5
6
7

- 1) CE-mark.
- 2) Explosive protection mark.
- 3) Group 2, suitable for non-mining use.
- 4) Category 3, suitable for use in zone 2.
- 5) Suitable for the use in gas and dust atmospheres.
- 6) Safety protection according to EN 13463-5.
- 7) Tx, max. surface temperature depends on the ambient temperature.

Bestelwijze / How to order

Model	Hijshoogte Hoisting height
DC.0.	. 1.5
Capaciteit Capacity	

Specificaties / Specifications					
WLL (ton)	0.75	1.5	3	6	9
Test load / Test load (kN)	11	15	24	48	72
Inspanning voor max lading / Force for max load (N)	140	240	320	340	360
Parten van hijsketting / Chain falls of load chain	1	1	1	2	3
Hijsketting / Load chain (Ømm)	6	8	10	10	10
Netto gewicht / Net weight (kg)	7,7	11,8	21	32	47
Afmetingen / Measurements	38 x 14 x 16.5	46.5 x 15.5 x 19	51 x 19 x 21.5	53 x 22 x 21.5	82 x 32 x 21.5
Extra gewicht / Extra weight (kg/m)	0.8	1.4	2.2	4.4	6.6
Afmetingen / Dimensions (mm)					
Model (WLL)	0.75	1.25	2	4	6
A	155	180	215	215	215
B	95	105	130	130	130
C	135	155	200	200	330
D	37	45	50	64	85
E	285	370	410	410	410
F	30	36	40	50	58
H	320	380	480	600	700



Palans à levier anti-étincelles / Funkenfreie Hebelzüge (ATEX ZONE 2)





Tel.+370 676 65626 , bagra@bagra.lt

Caractéristiques

- » Convient pour un environnement où l'humidité, la poussière ou le danger d'explosion jouent un rôle.
- » Concept robuste et compact.
- » Levier ergonomique.
- » Volant de manoeuvre chromé.
- » Crochet de charge d'acier durci.
- » Avec chaîne de charge galvanisée.

Eigenschaften

- » Geeignet für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen.
- » Robustes und kompaktes Design.
- » Ergonomischer Hebel.
- » Verchromtes Kettenrad.
- » Geschmiedete und hitzebehandelte Haken.
- » Mit verzinkter Lastkette.



Atex code 2

CE II 3 G C Tx / II 3 D C Tx

1) CE-mark.
 2) Explosive protection mark.
 3) Group 2, suitable for non-mining use.
 4) Category 3, suitable for use in zone 2.
 5) Suitable for the use in gas and dust atmospheres.
 6) Safety protection according to EN 13463-5.
 7) Tx, max. surface temperature depends on the ambient temperature.

How to order

Modèle / Modell Hauteur / Hubhöhe

DC.0. . 1.5

Capacité / Kapazität

		Spécifications / Spezifikationen				
WLL (ton)		0.75	1.5	3	6	9
Charge de test / Testbelastung (kN)		11	15	24	48	72
Effort pour chargement max / Kraft für max Last (N)		140	240	320	340	360
Parties / Kettenfälle		1	1	1	2	3
Chaîne / Kette (Ømm)		6	8	10	10	10
Poids net / Netto Gewicht (kg)		7,7	11,8	21	32	47
Dimensions / Abmessungen		38 x 14 x 16.5	46.5 x 15.5 x 19	51 x 19 x 21.5	53 x 22 x 21.5	82 x 32 x 21.5
Poids extra / Zusatzgewicht (kg/m)		0.8	1.4	2.2	4.4	6.6
		Dimensions / Abmessungen (mm)				
Modèle / Modell (WLL)		0.75	1.25	2	4	6
A		155	180	215	215	215
B		95	105	130	130	130
C		135	155	200	200	330
D		37	45	50	64	85
E		285	370	410	410	410
F		30	36	40	50	58
H		320	380	480	600	700