

Žiedo tipo kėlimo diržai

ROUND SLING

► APKROVOS LENTELĖ, PRIKLAUSOMAI NUO KĖLIMO BŪDO

EN 1492-2 standartas

Saugos koeficientas 7:1



		WLL su 1 kėlimo diržu (kg)						WLL su 2 kėlimo diržais (kg)					
		tiesiai	per kilpą	posvyrio kampas				posvyrio kampas					
				0° to 7°	7° to 45°	45° to 60°	7° to 45°	45° to 60°	7° to 45°	7° to 45°	45° to 60°	45° to 60°	
KĖLIMO BŪDAS													
				koeficientas									
		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,1	1,0	0,8	
WLL	SPALVA												
1 t	VIOLETINĖ	1000	800	2000	1400	1000	700	500	1400	1120	1000	800	
2 t	ŽALIA	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	2800	2240	2000	1600	
3 t	GELTONA	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	4200	3360	3000	2400	
4 t	PILKA	4000	3200	8000	4500	4000	2800	2000	5600	4480	4000	3200	
5 t	RAUDONA	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	7000	5600	5000	4000	
6 t	RUDA	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	8400	6720	6000	4800	
8 t	MĒLYNA	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	11200	8960	8000	6400	
10 t	ORANŽINĖ	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	14000	11200	10000	8000	
12 t	ORANŽINĖ	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	16800	13440	12000	9600	
15 t	ORANŽINĖ	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500	21000	16800	15000	12000	
20 t	ORANŽINĖ	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000	28000	22400	20000	16000	

SVARBU : didesnis posvyrio kampas nei 60° is DRAUDŽIAMAS !